

AIRONTEK



OBSLUHA

Zapojte zařízení do zásuvky a otočte kolečkem doprava (po směru hodinových ručiček), po cvaknutí se rozsvítí modrá dioda a zařízení začne generovat ozon. Postupným otáčením kolečka více doprava dosáhne zařízení maximálního výkonu. Pro vypnutí zařízení otočte kolečkem doleva (proti směru hodinových ručiček), dokud neuslyšíte cvaknutí a modrá dioda nezhasne. Pro dlouhodobé skladování doporučujeme zařízení odpojit ze zásuvky a uložit na suché místo.

Varování – nezakrývejte zařízení, pokud je zapnuté a zamezte přítomnosti zdroje tepla.

ÚDRŽBA

Ozonér je téměř bezúdržbový. Jednou měsíčně byste měli vysát přívod a vývod vzduchu. Odpojte zařízení a pomocí štětečku připojeného k vysavači běžícím na nejnižší výkon jemně očistěte otvory směrem dopředu a zpět k odstranění vnitřního a vnějšího znečištění. Nepoužívejte vysavač bez přestávky déle než 10 vteřin a nefoukejte vzduch dovnitř.

Pravidelně otírejte zařízení vlhkým hadrem. Nepostříkujte čistícími prostředky a zamezte vniknutí vlhkosti do zařízení. V opačném případě dojde k poškození zařízení a ukončí se platnost záruky.

LIKVIDACE

Tento produkt nepatří do smíšeného odpadu. Prosíme, odevzdejte zařízení ve sběrném místě k tomu určeném.

CO VAŠE 2LETÁ ZÁRUKA ZNAMENÁ?

Výrobce zaručuje, že bude zařízení fungovat podle pokynů v tomto návodu minimálně po dobu 2 let od data zakoupení. Výrobce neposkytuje záruku na vady způsobené nesprávným používáním, mechanickým poškozením, poškozením způsobeným vodou, bleskem a přepětím nebo napájením alternativními zdroji, jako jsou například slunce, vítr nebo bateriové střídače.

Pokud požadujete informace o produktu například pro případ selhání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím linky podpory prodeje. Detaily naleznete v tomto manuálu nebo na zařízení.

FUNKCE

- Navrženo pro použití v malých prostorech
- Kompaktní a přenosný design
- Provoz bez chemikálií
- Téměř bezúdržbové
- Velmi tichý chod
- Jednoduché použití

SPECIFIKACE

Napětí	110 VAC až 240VAC, 50/60 Hz
Výkon	< 7 W
Velikost	104 x 95 x 83 mm
Hmotnost zařízení	170 g
Množství vyprodukovaného ozonu	10 - 50 mg/h
Hluk	26 dB SPL až 34 dB SPL
Doporučený prostor	< 30 m ³