

Řídicí systém Tent-X (TCS-1) je nejmodernější řídicí systém určený pro jednozónové pěstební stany. Tent-X nabízí uživatelům kontrolu nad prostředím i zavlažováním v jediném ovladači. Je to mozek, který spojuje všechna vaše zařízení pro řízení klimatu a zavlažování do jedné bytosti, což umožňuje vašim zařízením spolupracovat, aby vytvořily optimální růstové prostředí pro vaše rostliny.



Dodává se se senzorem teploty, vlhkosti a světla MBS-TH 3 v 1. Uživatelé mohou zapojit senzor MBS-TH se senzorem CO2 (MBS-S8), plnospektrálním kvantovým senzorem (MBS-PAR) a detektory kouře a vody do portu SENSOR na Tent-X.

Můžete také připojit senzorovou desku AMP-3 k Tent-X a senzory WCS-1 / 2 nebo vodní detektor WD-1 k senzorové desce. Tent-X navíc podporuje připojení až čtyř zásuvných řídicích modulů DS. Pomocí programových modulů můžete k Tent-X přiřadit čerpadla a ventily a nastavit plány zavlažování. Můžete nastavit jednotlivé plány, více plánů a časovač recyklace.

*Vzhledem ke kompaktnímu prostředí pěstebního stanu můžete každému přiřadit pouze jeden senzor typ snímače, jiný než WCS-1/2 a WD-1.

Tent-X je určen pro pěstitele, kteří chtějí kompaktní řídicí systém pro své pěstební stany. Je také modulárně navržen, což umožňuje přizpůsobení systému na základě potřeb pěstitele.

Specifikace

TCS-1

Vstupní napětí

Napětí 100-240VAC, 50/60Hz

Pracovní prostředí

Teplota 32°-122°F (0-50°C)

Vlhkost vzduchu 90 %

rozměry produktu

Velikost 6,52" / 165,58 mm (D) x 3,78" / 96 mm (Š) x 1,63" / 41,5 mm (V)

Čistá hmotnost 0,54 lb / 0,243 kg

Rozměry balení

Velikost 10,83" / 275 mm (D) x 6,46" / 164 mm (Š) x 2,55" / 65 mm (V)

Celková hmotnost 2,09 lb / 0,95 kg

Displej a ovládání

Velikost Podsvícený LCD displej 128x128

Řízení Ovládání tlačítkem

Jazyk: angličtina (mezinárodní)

Uložit/Kopírovat/ Import/Export dat Micro SD

Obsah balení

Ovladač Tent-X 1ks

Zadní deska (držák) 1ks

4ft kabel RJ12 1ks

Rozbočovač ve tvaru Y 1ks

Napájení 12DC 1ks

Senzor 3v1 MBS-TH 1ks

16ft kabel RJ12 1ks

Kapacita produktu

MBS-TH (Teplota / Vlhká / Světla) max 1ks na sadu

MBS-S8 (CO2) max 1ks na sadu

MBS-PAR (PPFD) max 1ks na sadu

MBS-SD (Detektor kouře) max 1ks na sadu

AMP-3 (pH / EC / teplota) max 1ks na sadu

WCS-1/2 (WC / EC / Teplota) max 2ks na sadu

WD-1 (Detektor vody) max 2ks na sadu

Teplota Stanice zařízení max 2ks na sadu

Vlhkost vzduchu Stanice zařízení max 2ks na sadu

Zařízení pro CO2 stanice max 2ks na sadu

Timer Device Stations max 4ks na sadu

EC adaptér pro ovládání ventilátoru max. 2ks na sadu

Světelné kanály 2 řádky na TCS-1

Spojít

TCS-1

CONNECTION DIAGRAM

