



MZP1 digitální přídavná rozvodnice 230V

Přídavná nástěnná rozvodnice z řady MZP je určena k připojení s hlavní digitální rozvodnicí nebo k další pomocné rozvodnici. Komplexní řešení- napájení, spínání, regulaci a topení. Napájí, spíná a reguluje induktivní i odporovou zátěž. Všechny pomocné rozvodnice se mezi sebou sériově propojí pomocí 5metrového kabelového ovládání. Hlavní rozvodnice potom předává informace všem přídavným, kdy mají sepnout spínané zásuvky, zásuvku pro topení. Přídavné rozvodnice se liší od sebe počtem zásuvek a připojením do sítě. Hlavní digitální rozvodnice centrálně řídí všechny přídavné, toto řešení je velice výhodné, protože žádná přídavná rozvodnice už neobsahuje spínací hodiny, termostaty ani hygrostaty.

Rozvodnice MZP2 je napájena 230V, obsahuje 4 spínané zásuvky pro napájení osvětlení, každou lze zatížit max. 1200W indukční nebo 2500W odporové zátěže. Dále 1 zásuvku pro topení ovládanou termostatem s nastavením teploty pro den a jiné na noc. Ostatní spotřebiče mají 2 nespínané zásuvky pod stálým napětím. Navíc, každá pomocná rozvodnice má integrovaný monitor napětí kontrolující napětí v el. síti. Tento přístroj spíná, vypínání zásuvky pomocí bezhubčních výkonových relé navržené pro spínané výkony dané rozvodnice. Jiné varianty přídavných rozvodnic najdete níže. Nastavení se uchová i po přerušení el. energie. Rozvodnice má integrovanou ochranu proti požáru a vynutí relé (vypne spínané zásuvky). Vysoké krytí zaručí dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek. Přístroj můžete upevnit závěsnými úchyty na zeď (součást dodávky).

použití:

ve spojení s hlavní rozvodnicí využití najde např. řízení, pravidelné ovládání čerpadel, termostat pro topení, osvětlení nebo do/ osvětlování skleníků, botanických zahrad, terárií, chov zvířat...

označení zásuvek:

4x- spínané zásuvky ovládané spínacími hodinami

2x- nespínané zásuvky pod trvalým napětím

1x- zásuvka pro topení- termostat dva programy pro den/ noc, hystereze nastavitelná, (max. 2600W)

varianty přídavných rozvodnic MZP:

MZP2- napájení 400V/ 16A, 8x spínaná zásuvka, 1x zásuvka ovládaná termostatem pro topení, 2x zásuvka nespínané

MZP3- napájení 400V/ 32A, 12x spínaná zásuvka, 1x zásuvka ovládaná termostatem pro topení, 2x zásuvka nespínané

technické údaje MZP1:

napájení- 230V AC 50Hz

celková max. zátěž- 3600W (odporová)

4x- spínané zásuvky

2x- nespínané zásuvky pod trvalým napětím

1x- zásuvka pro topení- max. 2600W termostat dva programy den/ noc

výstup, vstup- pro centrální ovládání

pracovní teplota -20°až 70°C

přívodní šňůra s vidlicí- 3metry

jištěno pojistkou- ovládací elektronika

montáž- stěna (držáky)/ pod omítku (na přání)

váha- kg

velikost- délka 225, šířka 180, výška 100mm

krabice- ABS

RoHS

IP 44



Naše firma ráda zhotoví přístroj podle Vašich osobních představ a potřeb ... Stačí kontaktovat prodejce.



Bezpečnostní pokyny

- Výrobek pracuje s životu nebezpečným napětím 230V, neotevírat hrozí úraz el. proudem.
- Nezakrývat a nevystavovat vysokým teplotám.
- Přístroj umístit tak, aby nepřišel do styku s žádnou vodou nebo jinou chemickou látkou, může dojít k požáru.
- Chybějící nebo jinak poškozená záruční plomba na přístroji vede ke ztrátě záruky.

Záruční podmínky

Prodejce poskytuje na výrobek záruku v délce **24 měsíců** od data prodeje.

Záruka se vztahuje na vady, které má věc při převzetí, nebo které se vyskytnou v záruční době.

Prodejce neodpovídá za vady, které jsou způsobeny:

- užíváním věci z rozporu s návodem k použití - jiným neodborným užíváním a zacházením
- neodborným zásahem, přetížení, špatné zapojení, vnější vlivy jako např. pád přístroje
- nedostatečnou údržbou věci

Odpovědnost za vady (reklamací vad) je zákazník oprávněn uplatnit u prodejce nebo v servisním středisku. Při reklamaci vady je nezbytné, aby zákazník předložil tento záruční list a doklad o zaplacení (účtenku) a stručný popis závady.

záruční a pozáruční servis - **MALAPA**

Tři Sekery 145
Mar. Lázně 35301
e-mail- info@malapa.cz

Vyplní Prodejce

Datum prodeje

Prodávající

razítko prodejce